

TECHNICKÉ ÚDAJE

Laserové vodováhy Fluke



ODOLNOST - TESTOVÁNO NA PÁD Z 1 METRU

Zpevněná konstrukce vydrží tvrdé zacházení na pracovišti

PŘESNOST

Dokončíte práci rychleji při zachování vysoce přesných měření

Přesnost 6 mm na 30 metrů –
FLUKE-3PR a FLUKE-3PG

Přesnost 3 mm na 9 metrů –
FLUKE-180LR a FLUKE-180LG

SNADNÁ OBSLUHA

Magnetický držák pro snadné a stabilní připevnění na zeď a rychlé plánování rozvržení

Jednotlačítkové ovládání umožňuje přepínání mezi různými přednastaveními

Laserové vodováhy s přesností a odolností značky Fluke

Laserové vodováhy Fluke se vyznačují odolností, jakou u každého nástroje Fluke očekáváte. Jsou konstruovány a testovány tak, aby odolaly pádu z jednoho metru, takže se na svou laserovou vodováhu Fluke můžete vždy spolehnout.

Tyto profesionální nástroje nabízejí přesnost, jakou od produktů Fluke očekáváte. 3bodové laserové vodováhy Fluke měří s přesností 6 mm na vzdálenost 30 metrů a laserové vodováhy s nepřetržitým paprskem měří s přesností 3 mm na vzdálenost 10 metrů. Vodováha využívá rychlý, samostabilizační Kardanův závěs, který téměř okamžitě poskytuje přesné referenční body a přímky. Díky němu se zdouhavá a únavná měření stávají minulostí.

Přehled výrobků

Všechny modely laserových vodováh

- Zpevněná konstrukce vydrží tvrdé zacházení na pracovišti
- Obsahuje magnetický držák pro snadné a stabilní připevnění na zeď

Fluke-3PR a Fluke-3PG

- Samostabilizační 3bodová laserová vodováha umožňuje rychlé a přesné rozvržení referenčních bodů
- Přesnost 6 mm na 30 metrů
- Obsahuje stojan pro rychlé a snadné měření převisů a středových čar
- Zelený laser je až 3krát jasnější kvůli lepší viditelnosti a používání na dlouhé vzdálenosti (jen model Fluke-3PG)

Fluke-180LR a Fluke-180LG

- Samostabilizační laserová vodováha pro svislé i vodorovné měření, umožňující rychlé a přesné určování roviny a plánování rozvržení
- Přesnost na 3 mm na 9 metrů
- Zelený laser je až 3krát jasnější kvůli lepší viditelnosti a používání na dlouhé vzdálenosti (jen model Fluke-180LG)

Systém Fluke-180LR a systém Fluke-180LG

- Samostabilizační laserová vodováha s paprskem pro svislé i vodorovné měření
- Obsahuje detektor laserového paprsku a tyčový úchyt pro používání v prostředí se silným osvětlením

Detektory laserového paprsku Fluke-LDR a Fluke-LDG

- Detektor laserového paprsku pro používání v prostředí se silným osvětlením
- Vizuální a zvukové indikátory pro snazší používání
- Zpevněná konstrukce
- Kompatibilní s modely Fluke-180LR (Fluke-LDR) a Fluke-180LG (Fluke-LDG)
- Obsahuje tyčový úchyt, který lze rychle a stabilně připevnit



Specifikace

		3PR, 3PG	180LR, 180LG	LDR, LDG
Zdroj světla		Polovodičová laserová dioda		–
Nivelační rozsah		≤ 6 °		–
Stabilizace		Automatická		
Pracovní dosah		≤ 30 m	≤ 60 m	≤ 60 m
Výška detekce		–		≤ 50 mm
Přesnost		≤ 6 mm na 30 m	≤ 3 mm na 9 m	Jemná: 0,75 mm
				Střední: 1,75 mm
Baterie		3x AA alkalická IEC LR6		1x 9 V alkalická IEC LR61
Výdrž baterií	Červený	≥ 30 hodin nepřetržitého provozu	≥ 35 hodin nepřetržitého provozu s jedním paprskem	≥ 30 hodin nepřetržitého provozu
	Zelený	10 až 12 hodin nepřetržitého provozu	2 až 6 hodin nepřetržitého provozu s jedním paprskem	
Rozměry (V × Š × D)		140 mm × 102 mm × 57 mm	93 mm × 61 mm × 93 mm	94 mm × 94 mm × 42 mm
Hmotnost (včetně baterií)		0,52 kg	0,50 kg	0,20 kg
Teplota	Provoz	–18 °C až +50 °C		
	Skladování	–40 °C až 70 °C S bateriemi: –20 °C až +50 °C		
Relativní vlhkost		0 % až 90 % (při 0 °C až 35 °C) 0 % až 75 % (při 35 °C až 40 °C) 0 % až 45 % (při 40 °C až 50 °C)		
Nadmořská výška	Provoz	2 000 m		
	Skladování	12 000 m		
Záruka		3 roky		
Bezpečnost				
Obecné		IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2		
Laser		IEC 60825-1: Třída 3R		–
Maximální výstupní výkon		<5 mW		
Vlnová délka		Červený: 635 nm Zelený: 510 nm		

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Mezinárodní	IEC 61326-1: Průmyslové elektromagnetické prostředí CISPR 11: Skupina 1, třída A
Skupina 1: Zařízení generuje anebo využívá radiofrekvenční energii, která je nezbytná pro vnitřní fungování vlastního přístroje. Třída A: Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostředích mimo domácností a mimo prostředí přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí pro napájení obytných budov. Může docházet k potenciálním problémům se zabezpečením elektromagnetické kompatibility v jiném prostředí z důvodu vedeného nebo vyzařovaného rušení.	
Korea (KCC)	Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
Třída A: Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v průmyslu a prodejce nebo uživatel by měl být o tom uvědomen. Tento přístroj je určen k použití v průmyslu a ne v domácnostech.	
USA (FCC)	47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.

Upozornění: Toto zařízení není určeno k používání v obytném prostředí a nemusí v takovém prostředí zaručovat dostatečnou ochranu rádiovým signálům.

Informace pro objednávání

FLUKE-3PR 3bodová vodováha s červeným laserem, vak na přenášení, držák na zeď, stojan

FLUKE-3PG 3bodová vodováha se zeleným laserem, vak na přenášení, držák na zeď, stojan

FLUKE-180LR Vodováha se dvěma červenými laserovými paprsky, vak na přenášení, držák na zeď

FLUKE-180LG Vodováha se dvěma zelenými laserovými paprsky, vak na přenášení, držák na zeď

FLUKE-180LR SYSTEM Vodováha se dvěma červenými laserovými paprsky, vak na přenášení, držák na zeď, detektor červeného laseru, tyčový úchyt

FLUKE-180LG SYSTEM Vodováha se dvěma zelenými laserovými paprsky, vak na přenášení, držák na zeď, detektor zeleného laseru, tyčový úchyt

FLUKE-LDG Detektor zeleného laseru a tyčový úchyt

FLUKE-LDR Detektor červeného laseru a tyčový úchyt

Fluke. *Keeping your world up and running.®*



GHV Trading, spol s r.o.

Edisonova 3

612 00 Brno

Tel. CZ: +420 541 235 532-4

Tel. SK: +421 255 640 293

ghv@ghvtrading.cz

www.ghvtrading.cz

ghv@ghvtrading.sk

www.ghvtrading.sk

©2016 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
8/2016 6008139c-cze

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společnosti Fluke Corporation.