

Panel



CAPUS®Panel - odpínač 125 A - 3150 A

typ LTS-T



Odpínač, 3-pólový, bez otočné rukojeti

Typ	Jmenovitý proud		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka 95 mm²	125 A		80,0			33424.000
šroub M8	125 A		80,0			33425.000
rámová svorka 95 mm²	160 A		80,0			33426.000
šroub M8	160 A		80,0			33427.000
šroub M10	200 A		80,0			33428.000
šroub M10	250 A		90,0			33429.000
šroub M10	315 A		170,0			33430.000
šroub M10	400 A		170,0			33431.000
šroub M10	630 A		420,0			33432.000
šroub M10	800 A		420,0			33433.000
šroub M14	* 1250 A		700,0			33434.000
šroub M14	* 1600 A		1850,0			33435.000
šroub M14	* 1800 A		1850,0			33436.000
šroub M12	* 2000 A		5500,0			33437.000
šroub M12	* 2500 A		5500,0			33438.000
šroub M12	* 3150 A		5600,0			33439.000

Jmenovitý proud při 400 V AC
* Dodací lhůta na vyžádání

Odpínač, 3-pólový + N, bez otočné rukojeti

Typ	Jmenovitý proud		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka 95 mm²	125 A		90,0			33440.000
šroub M8	125 A		90,0			33441.000
rámová svorka 95 mm²	160 A		90,0			33442.000
šroub M8	160 A		90,0			33443.000
šroub M10	200 A		90,0			33444.000
šroub M10	250 A		100,0			33445.000
šroub M10	315 A		190,0			33446.000
šroub M10	400 A		190,0			33447.000
šroub M10	630 A		450,0			33448.000
šroub M10	800 A		450,0			33449.000
šroub M14	* 1250 A		760,0			33450.000
šroub M14	* 1600 A		2100,0			33451.000
šroub M12	* 2000 A		7500,0			33452.000
šroub M12	* 2500 A		7500,0			33453.000
šroub M12	* 3150 A		7600,0			33454.000

* Dodací lhůta na vyžádání

CAPUS®Panel - příslušenství

pro odpínač typu LTS-T



Rukojet

Typ	Použitelné pro		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
otočná rukojet pro montáž na dvířka, černošedá, s hřídélí	LTS-T 125,160,200,250		25,0			33921.000
	LTS-T 315,400		35,0			33922.000
	LTS-T 630,800		50,0			33923.000
	LTS-T 1250		80,0			33924.000
	LTS-T 1600,1800,2000,2500,3150		80,0			33925.000
otočná rukojet pro montáž na dvířka, červeno-žlutá	LTS-T 125,160,200,250		25,0			33970.000
	LTS-T 315,400		35,0			33971.000
	LTS-T 630,800		50,0			33972.000
	LTS-T 1250		80,0			33973.000
	LTS-T 1600,1800,2000,2500,3150		80,0			33974.000
otočná rukojet, přímé připojení, černošedá	LTS-T 125,160,200,250		5,0			33926.000
	LTS-T 315,400		20,0			33927.000
	LTS-T 630,800		25,0			33928.000
	LTS-T 1250		30,0			33929.000
	LTS-T 1600,1800,2000,2500,3150		30,0			33930.000

Kryt svorek

k zakrytí všech svorek na jedné straně spínače, transparentní	LTS-T 315		10,0			33939.000
	LTS-T 630,800		15,0			33940.000
	LTS-T 1250		20,0			33941.000
	LTS-T 1600,1800		45,0			33942.000

Kryt prostoru svorek

k zakrytí všech svorek na jedné straně spínače, transparentní	LTS-T 125,160,200,250		10,0			33943.000
	LTS-T 315,400		15,0			33944.000
	LTS-T 630,800		20,0			33945.000

Monitor polohy sepnutí, pro monitorování polohy sepnutí odpínače

1 NC + 1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8	LTS-T, LTSU-T		5,0			33946.000
2 NC + 2 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8			10,0			33947.000

Rychloupínání

rychloupínací sada na 1 montážní lištu TH 35	LTS-T 125,160		4,0			33177.000
--	---------------	--	-----	--	--	------------------