

Příslušenství

WOEHNER 01613

CE



Pojistky D0

v souladu s IEC / HD / DIN VDE 60269-3



Pojistková vložka gG (gL)

Velikost	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
pojistková vložka D01 2 A	400 V AC / 250 V DC	50 kA AC / 8 kA DC	0,6		01685.000
pojistková vložka D01 4 A			0,6		01686.000
pojistková vložka D01 6 A			0,6		01687.000
pojistková vložka D01 10 A			0,6		01688.000
pojistková vložka D01 16 A			0,7		01689.000
pojistková vložka D02 20 A			1,2		01690.000
pojistková vložka D02 32 A			1,3		01697.000
pojistková vložka D02 25 A			1,3		01691.000
pojistková vložka D02 40 A			1,3		01698.000
pojistková vložka D02 35 A			1,3		01692.000
pojistková vložka D02 50 A			1,5		01693.000
pojistková vložka D02 63 A			1,5		01694.000

Distanční kroužek pro E 14

distanční kroužek D01 2 A	0,1		01715.000
distanční kroužek D01 4 A	0,1		01716.000
distanční kroužek D01 6 A	0,1		01717.000
distanční kroužek D01 10 A	0,1		01718.000

Distanční kroužek pro E 18

speciální distanční kroužek D01 2 A	0,1		01724.000
speciální distanční kroužek D01 4 A	0,1		01725.000
speciální distanční kroužek D01 6 A	0,1		01726.000
speciální distanční kroužek D01 10 A	0,1		01727.000
speciální distanční kroužek D01 16 A	0,1		01728.000
distanční kroužek D02 20 A	0,1		01719.000
distanční kroužek D02 25 A	0,1		01720.000
distanční kroužek D02 32 A	0,1		01723.000
distanční kroužek D02 35 A / 40 A	0,1		01721.000
distanční kroužek D02 50 A	0,1		01722.000

Pojistky D0

v souladu s IEC / HD / DIN VDE 60269-3



Pojistková hlavice, 400 V AC / 250 V DC

Velikost	Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pojistková hlavice D01, porcelán	E 14	1,9	01103.000
pojistková hlavice D01, plast		1,2	31005.000
pojistková hlavice D02, porcelán	E 18	1,8	01104.000
pojistková hlavice D02, plast		1,3	31006.000
pojistková hlavice D02, plast, s redukcí pro D01		1,4	31104.000

Uzavírací hlavice

uzavírací hlavice D01 pro průmysl	E 14	1,1	31909.000
uzavírací hlavice D01 pro distribuční společnosti		1,1	31908.000
uzavírací hlavice D02 pro průmysl	E 18	1,1	31910.000
uzavírací hlavice D02 pro distribuční společnosti		1,1	31904.000

Speciální vymezovací vložka

Velikost	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
speciální vymezovací vložka pro pojistky D01 - E 18	2 - 16 A	0,1	01729.000

Klíč na distanční objímky

D01 - D03	2,8	01730.000
-----------	-----	------------------

Speciální klíč na uzavírací hlavice

průmyslová verze pro D a D0	3,6	31913.000
-----------------------------	-----	------------------

Pojistky D

v souladu s IEC / HD / DIN VDE 60269-3



Pojistková vložka gG (gL)

Velikost	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pojistková vložka D 2 A	500 V AC / 500 V DC	50 kA AC / 8 kA DC	E 27	2,7	01670.000
pojistková vložka D 4 A				2,8	01671.000
pojistková vložka D 6 A				2,8	01672.000
pojistková vložka D 10 A				2,8	01673.000
pojistková vložka D 16 A				2,9	01674.000
pojistková vložka D 20 A				3,1	01675.000
pojistková vložka D 25 A				3,2	01676.000
pojistková vložka D 35 A			E 33	4,8	01677.000
pojistková vložka D 50 A				5,0	01678.000
pojistková vložka D 63 A				5,2	01679.000

Šroubovací distanční kroužek

šroubovací distanční kroužek D 2 A	E 27 / E 33	1,3	01741.000
šroubovací distanční kroužek D 4 A		1,2	01701.000
šroubovací distanční kroužek D 6 A		1,2	01702.000
šroubovací distanční kroužek D 10 A		1,2	01703.000
šroubovací distanční kroužek D 16 A		1,2	01704.000
šroubovací distanční kroužek D 20 A		1,2	01705.000
šroubovací distanční kroužek D 25 A		1,2	01706.000
šroubovací distanční kroužek D 35 A	E 33	2,0	01707.000
šroubovací distanční kroužek D 50 A		2,0	01708.000
šroubovací distanční kroužek D 63 A		2,0	01709.000

Distanční kroužek

distanční kroužek 2 A	E 27	0,4	01541.000
distanční kroužek 4 A		0,4	01542.000
distanční kroužek 6 A		0,4	01543.000
distanční kroužek 10 A		0,4	01544.000
distanční kroužek 16 A		0,4	01545.000
distanční kroužek 20 A		0,4	01546.000
distanční kroužek 25 A		0,4	01547.000
distanční kroužek 35 A	E 33	0,4	01548.000
distanční kroužek 50 A		0,4	01549.000
distanční kroužek 63 A		0,4	01550.000

Pojistky D

v souladu s IEC / HD / DIN VDE 60269-3



Pojistková hlavice

Velikost	Typ	Jmenovité napětí		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
pojistková hlavice D, porcelán	E 27	500 V		4,8			01098.000
pojistková hlavice D, plast				2,8			31098.000
pojistková hlavice D, porcelán	E 33			7,9			01100.000
pojistková hlavice D, plast				4,8			31100.000

Uzavírací hlavice

uzavírací hlavice DII pro průmysl	E 27	500 V		1,7			31911.000
uzavírací hlavice DII pro distribuční společnosti				1,7			31905.000
uzavírací hlavice DIII pro průmysl	E 33			2,6			31912.000
uzavírací hlavice DIII pro distribuční společnosti				2,6			31906.000

Klíč na šroubové distanční vložky

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
E 27 / E 33	4,7	01998.000

Klíč na distanční vložky

E 27 / E 33	3,7	01059.000
-------------	-----	-----------

Speciální klíč na uzavírací hlavice

průmyslová verze pro D a D0	3,6	31913.000
-----------------------------	-----	-----------

Pojistky NH

dle IEC / HD / DIN VDE 60269-2



Pojistková vložka gG (gL)

Velikost	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí AC	Jmenovité napětí DC		Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.			
NH 000	125 A	400 V	250 V		12,2		03243.000			
	6 A	500 V			13,0		03523.000			
	10 A				13,0		03524.000			
	16 A				13,0		03525.000			
	20 A				13,0		03526.000			
	25 A				13,0		03527.000			
	32 A				13,0		03535.000			
	35 A				13,0		03528.000			
	40 A				13,0		03536.000			
	50 A				13,0		03529.000			
	63 A				13,0		03530.000			
	80 A				13,0		03531.000			
	100 A				13,0		03532.000			
	NH 00			125 A	440 V	250 V		18,3		03533.000
				160 A				18,3		03534.000
6 A		690 V		12,7			03908.000			
10 A				12,7			03909.000			
16 A				12,7			03910.000			
20 A				12,7			03911.000			
25 A				12,7			03912.000			
32 A				12,7			03913.000			
35 A				12,7			03914.000			
40 A				12,7			03915.000			
50 A				12,7			03916.000			
63 A				12,7			03917.000			
80 A				19,0			03918.000			
100 A				20,5			03919.000			

NH pojistky v souladu s velikostí 000 mohou být použity v pojiskových spodcích pro NH pojistky, odpínačích NH pojistek velikosti 00

Zkratovací nůž

Velikost	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
NH 00	160 A	7,0	03161.000
NH 1	250 A	14,9	03162.000
NH 2	400 A	20,7	03163.000
NH 3	630 A	28,0	03164.000
NH 4a	1600 A	85,0	03185.000

Žehlička na nožové pojistky

Velikost	Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
000 - 3	otevřené provedení	28,4	03502.000

Pojistky NH

dle IEC / HD / DIN VDE 60269-2



Pojistková vložka gG

Velikost	Jmenovité napětí AC	Jmenovité napětí DC	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
NH 1	500 V	440 V	20 A	26,3			03550.000
			35 A	26,3			03552.000
			50 A	26,3			03553.000
			80 A	26,3			03555.000
			100 A	26,3			03556.000
			125 A	26,3			03557.000
			160 A	26,3			03558.000
			200 A	26,3			03559.000
			224 A	26,3			03560.000
	250 A	26,3			03561.000		
	690 V	250 V	160 A	35,0			03929.000
			200 A	35,0			03930.000
			250 A	35,0			03924.000
NH 2	500 V	440 V	100 A	47,8			03566.000
			160 A	47,8			03568.000
			200 A	47,8			03569.000
			224 A	47,8			03570.000
			250 A	47,8			03571.000
			300 A	47,8			03572.000
			315 A	47,8			03573.000
	690 V	250 V	355 A	47,8			03574.000
			400 A	47,8			03575.000
			250 A	62,6			03942.000
			315 A	62,6			03943.000
			315 A	65,4			03577.000
			400 A	65,4			03579.000
NH 3	500 V	250 V	500 A	65,4			03581.000
			630 A	65,4			03582.000
			400 A	96,0			03946.000
	690 V		500 A	105,0			03947.000
			800 A	260,0			03181.000
NH 4a	500 V	440 V	1000 A	260,0			03182.000
			1250 A	266,0			03183.000

Válcové pojistky gG

die IEC / HD 60269-2



Pojistková vložka gG (gL)

Velikost	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Ztrátový výkon		Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
10x38	1 A	500 V	120 kA	0,5 W		0,6		31008.000
	2 A			0,7 W		0,6		31182.000
	4 A			0,8 W		0,6		31183.000
	6 A			0,9 W		0,6		31184.000
	8 A			0,9 W		0,6		31009.000
	10 A			1,3 W		0,6		31185.000
	12 A			1,3 W		0,6		31010.000
	16 A			1,9 W		0,6		31186.000
	20 A			2,3 W		0,6		31187.000
	25 A			2,8 W		0,6		31188.000
	32 A	400 V		3,0 W		0,6		31189.000
14x51	2 A	690 V	80 kA	0,8 W		1,9		31011.000
	6 A			1,0 W		1,9		31017.000
	10 A		120 kA	1,8 W		1,9		31190.000
	16 A			2,5 W		1,9		31191.000
	20 A	500 V	80 kA	3,0 W		1,9		31192.000
	25 A			3,5 W		1,9		31193.000
	32 A			3,8 W		1,9		31194.000
	40 A			4,4 W		1,9		31195.000
	50 A	400 V	120 kA	4,7 W		1,9		31196.000
	32 A	690 V	80 kA	4,3 W		5,0		31198.000
22x58	40 A			5,1 W		5,0		31199.000
	50 A			5,5 W		5,0		31200.000
	63 A			6,7 W		5,0		31201.000
	80 A	500 V	120 kA	8,0 W		5,0		31202.000
	100 A			9,0 W		5,0		31203.000
	125 A			12,5 W		5,0		31204.000
		400 V						

Pojistková vložka gG (gL), se strikerem

14x51	6 A	500 V	80 kA	1,1 W		2,0		31366.000
14x51	10 A			1,3 W		2,0		31368.000
14x51	16 A			2,0 W		2,0		31370.000
14x51	20 A			2,5 W		2,0		31371.000
14x51	25 A			3,3 W		2,0		31372.000
14x51	32 A			3,5 W		2,0		31373.000
14x51	40 A	690 V	120 kA	4,8 W		2,0		31374.000
22x58	50 A			5,2 W		5,2		31385.000
22x58	63 A			6,9 W		5,2		31386.000
22x58	80 A	500 V	80 kA	7,8 W		5,2		31387.000

Válcové pojistky gR a gPV

gR dle IEC / EN 60269-4 a gPV dle IEC / EN 60269-6



Pojistková vložka gR

Velikost	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Ztrátový výkon	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
10x38	1 A	690 V	200 kA	0,9 W	0,6	31205.000
	2 A			1,0 W	0,6	31206.000
	4 A			1,1 W	0,6	31207.000
	6 A			1,6 W	0,6	31208.000
	10 A			2,1 W	0,6	31209.000
	12 A			3,1 W	0,6	31210.000
	16 A			4,4 W	0,6	31211.000
	20 A			5,8 W	0,6	31212.000
	25 A			6,8 W	0,6	31213.000
	30 A			8,2 W	0,6	31214.000
14x51	10 A	690 V	200 kA	2,6 W	1,9	31215.000
	16 A			4,7 W	1,9	31216.000
	20 A			6,0 W	1,9	31217.000
	32 A			9,5 W	1,9	31219.000
	40 A			10,0 W	1,9	31220.000
	50 A			12,0 W	1,9	31221.000
22x58	63 A			15,0 W	5,0	31226.000
	80 A			16,0 W	5,0	31227.000
	80 A			18,0 W	5,0	31228.000
	100 A			19,0 W	5,0	31229.000

Pojistková vložka gGV, pro fotovoltaické aplikace

10x38	8 A	1000 V	30 kA	1,6 W		0,6			31543.000
	10 A			2,0 W		0,6			31544.000
	12 A			2,4 W		0,6			31545.000
	16 A			2,1 W		0,6			31546.000
	20 A			2,5 W		0,6			31547.000
14x85	16 A	1100 V		3,8 W		2,7			31560.000
	20 A			4,7 W		2,7			31559.000
	25 A			5,9 W		2,7			31558.000



Válcové pojistky Class CC

dle UL 248-4



Pojistková vložka, Class CC, časové zpoždění (pomalé)

Velikost	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
Class CC	0,5 A	600 V	200 kA	0,8	31394.000
	1 A			0,8	31244.000
	1,5 A			0,8	31395.000
	2 A			0,8	31245.000
	2,5 A			0,8	31396.000
	3 A			0,8	31397.000
	4 A			0,8	31246.000
	5 A			0,8	31398.000
	6 A			0,8	31247.000
	8 A			0,8	31399.000
	10 A			0,8	31248.000
	12 A			0,8	31400.000
	15 A			0,8	31249.000
	20 A			0,8	31250.000
	25 A			0,8	31251.000
	30 A			0,8	31252.000

Pojistková vložka, Class CC, rychlé

Class CC	0,5 A	600 V	200 kA	0,8	31401.000
	1 A			0,8	31235.000
	2 A			0,8	31236.000
	3 A			0,8	31404.000
	4 A			0,8	31237.000
	5 A			0,8	31405.000
	6 A			0,8	31238.000
	8 A			0,8	31406.000
	10 A			0,8	31239.000
	12 A			0,8	31407.000
	15 A			0,8	31240.000
	20 A			0,8	31241.000
	25 A			0,8	31242.000
	30 A			0,8	31243.000



Válcové pojistky Class J

dle UL 248-8



Pojistková vložka, Class J, časové zpoždění (pomalé)

Velikost	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
Class J, 21x57	1 A	600 V	200 kA	5,0	31333.000
	2 A			5,0	31338.000
	3 A			5,0	31342.000
	4 A			5,0	31345.000
	6 A			5,0	31349.000
	8 A			5,0	31351.000
	10 A			5,0	31353.000
	12 A			5,0	31354.000
	15 A			5,0	31355.000
	20 A			5,0	31357.000
	25 A			5,0	31358.000
	30 A			5,0	31359.000
Class J, 27x60	35 A			8,5	31360.000
	40 A			8,5	31361.000
	45 A			8,5	31362.000
	50 A			8,5	31363.000
	60 A			8,5	31364.000
Class J, 29x118	70 A			14,5	03228.000
	80 A			14,5	03229.000
	90 A			14,5	03230.000
	100 A			14,5	03231.000
Class J, 41x146	125 A			35,5	03233.000
	150 A			35,5	03234.000
	175 A			35,5	03235.000
	200 A			35,5	03236.000
Class J, 54x181	250 A			67,0	03238.000
	300 A			67,0	03239.000
	350 A			67,0	03240.000
	400 A			67,0	03241.000



Válcové pojistky Class J

dle UL 248-8



Pojistkové vložka, Class J, rychlé

Velikost	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Jm. vypínací schopnost	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
Class J, 21x57	10 A	600 V	200 kA	5,0		31323.000
	15 A			5,0		31324.000
	20 A			5,0		31325.000
	25 A			5,0		31326.000
	30 A			5,0		31327.000
Class J, 27x60	35 A			8,5		31511.000
	40 A			8,5		31512.000
	50 A			8,5		31514.000
	60 A			8,5		31515.000
Class J, 29x118	70 A			14,5		03214.000
	80 A			14,5		03215.000
	100 A			14,5		03217.000
Class J, 41x146	125 A			35,0		03219.000
	150 A			35,5		03220.000
	175 A			38,2		03221.000
	200 A			35,5		03222.000
Class J, 54x181	250 A			67,0		03224.000
	300 A			67,0		03225.000
	350 A			67,0		03226.000
	400 A			67,0		03227.000