

Napětové sondy Parametry	HX0003	HX0004	HX0005	HX0006	HX0027	HX0206	HX0210	HX0220	HX0030A
Dělicí poměr	10:1	10:1	10:1	100:1	1:1000	1:1/1:10	1:1/1:10	1:1/1:10	10:1
Šířka pásma (MHz)	150	250	450	300	30	15/60	15/100	15/200	250
Z _{vstupní} (MΩ)	10	10	10	100	100	1/10	1/10	1/10	10
C _{vstupní} (pF)	14	14	<14	<6	<2,5	45/15	45/15	45/11	14
Náběžná hrana (ns)	1,2	<1,2	<1	<1	<12	23/6	23/3.5	35/1,7	<1,2
Konektor	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	Probix
Kategorie	CAT II/400 V	CAT II/1000 V	CAT II/1000 V	CAT II/1000 V	CAT II/14 kV	CAT II/300 V	CAT II/300 V	CAT II/300 V	CAT II/1000 V

Proudové sondy Parametry	E3N	PAC12	MN60	C160
Rozsah	50 mA až 100 A AC/DC	200 mA až 600 A AC/DC	100 mA až 600 A AC	100 mA až 600 A AC
Převod	1 A/100 mV, 1 A/10 mV	1 A/10 mV, 1 A/ 1 mV	1 A/100mV, 1 A/10 mV	10 A/1V, 100 A/1V, 1000 A/1V
Šířka pásma	DC až 100 kHz	DC až 10 kHz	40 Hz až 40 kHz	40 Hz až 40 kHz
Vnitřní otvor (mm)	11,8	30 mm	20 mm	52 mm
Konektor	BNC	BNC	BNC	BNC
Kategorie	CAT III/ 600 V	CAT III/ 600 V	CAT III/ 600 V	CAT III/ 600 V
Objednací číslo	P01.1200.43A	P01.1200.72	P01.1204.09	P01.1203.08

Napětové sondy Parametry	MTX 1032-C	MTX 1032-B	MTX 9030-Z
Diferenciální napětí	±600 V	±600 V	±600 V
Dělicí poměr	1/100, 1/10	1/100, 1/10	1/200, 1/20
Šířka pásma	50 MHz	30 MHz	30 MHz
Náběžná hrana (ns)	7	11,7	11,7
Výstupní impedance	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Napětí výstupu	±4V /1MΩ	±4V /1MΩ	± 3V /1MΩ
Napájení	230 V ±10%, 50/60Hz	230 V ±10%, 50/60Hz	Baterie 9 V

Příslušenství osciloskopů

HX0031	Adaptér Probix/BNC
HX0032	Adaptér Probix/BNC 50 Ω
HX0033	Adaptér Probix/Banánky
HX0034	Probix 0,02 A - 60 A/1 MHz
HX0035	Adaptér Probix/Termočlánek TCK
HX0036	Adaptér Probix/Pt100
HX0061	Adaptér pro napájení s automobilu 10 V - 60 V DC
HX0038	Přenosný kufřík
HX0039	Ethernet Standard OX7XXX